

PF-1009



PF-1010



PF-1011



PF-1012




PF-1013

**SERIA PF 9000 – Pierścienie dysz
złożone z dysz strumieniowych - KOMET**

Zastosowanie : Pierścień z wmontowanymi dyszami wykonane są ze stali nierdzewnej, mosiądzu i miedzi, w różnych średnicach i rozmiarach dysz. Dysze są regulowane i tworzą łagodny uporządkowany wzór strumieni wodnych.

Specyfikacje:

Wykonane ze stali szlachetnej, mosiądzu, miedzi.
Kąty ustawienia dysz mogą być regulowane.
Posiadają sitka dla ochrony otworów dysz.



Dane Techniczne:

Model	Średnica	Typ dyszy	Otwór dyszy	Ilość dysz		0.5	1	1.5	2	2.5	3	4
PF-9012	300mm	PF-1010	4.75mm	12	Litrów na min.	68	95	104	117	140	180	225
					m H ₂ O na dyszy	1.82	3.04	3.65	4.87	5.60	5.90	6.00
PF-9018	450mm	PF-1010	4.75mm	18	Litrów na min.	102	143	156	176	210	270	330
					m H ₂ O na dyszy	1.82	3.04	3.65	4.87	5.60	5.90	6.00
PF-9024	600mm	PF-1010	4.75mm	24	Litrów na min.	136	190	208	235	280	360	440
					m H ₂ O na dyszy	1.82	3.04	3.65	4.87	5.60	5.90	6.00
PF-9030	750mm	PF-1010	4.75mm	22	Litrów na min.	136	190	208	235	280	360	440
					m H ₂ O na dyszy	1.82	3.04	3.65	4.87	5.60	5.90	6.00
PF-9036	900mm	PF-1010	4.75mm	27	Litrów na min.	153	214	234	265	316	405	495
					m H ₂ O na dyszy	1.82	3.04	3.65	4.87	5.60	5.90	6.00
PF-9048	1200mm	PF-1010	4.75mm	36	Litrów na min.	204	286	313	353	421	540	660
					m H ₂ O na dyszy	1.82	3.04	3.65	4.87	5.60	5.90	6.00
PF-9060	1500mm	PF-1011	6.35mm	45	Litrów na min.	476	578	680	850	1020	1035	1095
					m H ₂ O na dyszy	1.82	3.04	3.65	4.87	5.60	5.90	6.00
PF-9072	1800mm	PF-1011	6.35mm	54	Litrów na min.	571	693	816	1020	1224	1428	1700
					m H ₂ O na dyszy	1.82	3.04	3.65	4.87	5.60	5.90	6.00
PF-9096	2400mm	PF-1011	6.35mm	72	Litrów na min.	761	925	1088	1360	1632	1728	1850
					m H ₂ O na dyszy	1.82	3.04	3.65	4.87	5.60	5.90	6.00
PF-9120	3000mm	PF-1011	6.35mm	90	Litrów na min.	952	1156	1360	1701	2041	2160	2350
					m H ₂ O na dyszy	1.82	3.04	3.65	4.87	5.60	5.90	6.00

od 1981

